



ROTOLI PRE-PESATI DA 40 Kg/CAD. - IMBALLO DA 8 ROTOLI
 ROTOLI PRE-PESATI DA 25 Kg/CAD. - IMBALLO DA 10 ROTOLI

Filo cotto zincato a caldo
 in classe D (zincatura commerciale) o
 in classe A (forte zincatura).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche Filo:

Resistenza 400/550 N/mm².

Allungamento 20%.

Rivestimento con zincatura a caldo.

Tolleranza diametro

secondo la norma UNI EN 10218-2 classe T2.

Normative di riferimento:

Norma UNI EN 10244-1-2

Classe D Zincatura commerciale

Classe A Forte zincatura

Norma UNI 5598:1971 e successive modifiche

"Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinato alla trafilatura".

ZINCATURA COMMERCIALE CLASSE D ALLUNGAMENTO 20%

Diametro		Zinco	Carico rott.	Lunghezza ml/rot.	
N°	mm	gr/m ²	Kg	40 Kg	25 Kg
12	1.80	30	120	2003	1252
13	2.00	40	165	1623	1014
14	2.20	45	190	1341	838
15	2.40	45	245	1039	649
16	2.70	45	290	890	556
17	3.00	50	350	721	451
18	3.50	60	450	530	331
19	4.00	60	450	406	254
20	4.50	70	700	321	200
21	5.00	70	900	260	162
22	5.50	80	1100	215	134
24	6.50	80	1550	154	96

FORTE ZINCATURA CLASSE A

Zinco
gr/m ²
205
215
230
245
245
255
255
275
280
280
290
300



OGNI ROTOLO È PROTETTO DA FILM ESTENSIBILE E
 RIPORTA ETICHETTA INDICANTE DIAMETRO, PESO E
 LUNGHEZZA SVILUPPATA



FILO COTTO ZINCATO

APPROVATO DA:
 EMESSO DA:

S. ALFONSO / ARCH. ANGELI
 Geom. Gallucci

REV 04-04-2024